

FreeStyle Comfort

Concentrateur d'oxygène

Spécifications

| | |
|---|---|
| - Plage de débit | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Réglage 1 | 210 ml/min |
| Réglage 2 | 420 ml/min |
| Réglage 3 | 630 ml/min |
| Réglage 4 | 840 ml/min |
| Réglage 5 | 1050 ml/min |
| - Concentration O ₂ | 90 % (+5.5 / -3 %) |
| - Sensibilité trigger | <- 0.5 cmH ₂ O |
| - Dimensions <i>(batterie 8 cells)</i> | 25.4 x 18.5 x 7.9 cm |
| - Dimensions <i>(batterie 16 cells)</i> | 27.9 x 18.5 x 7.9 cm |
| - Poids <i>(avec batterie 8 cells)</i> | 2.3 kg |
| - Poids <i>(avec batterie 16 cells)</i> | 2.7 kg |
| - Niveau sonore | 43 dbA @ 2 |
| - Alimentation électrique | 100-240VAC 50-60 Hz 11-18 VCC 10 A max |
| - Autonomie batterie | 8 cells réglage 2 : 4 H 16 cells réglage 2 : 8 H |
| - Temps recharge | batterie 8 cells : 3.5 H Batterie 16 cells : 6 H |
| - Fonctionnement | 5 à 40°C 15 –95% d'humidité |
| - Stockage | -25 à 70°C 15—95% d'humidité |
| - Altitude | - 381 à 3048 m |
| - Pression atmosphérique | 700 à 1060 hPa |
| - Garantie | 3 ans sur l'appareil 1 an batteries |
| - Marquage CE | LNE N° 0459 |